



LOCTITE® 7840™

Jun 2005

OPIS PROIZVODA

LOCTITE® 7840™ obezbeđuje sledeće karakteristike proizvoda:

Tehnologija	Na bazi rastvarača
Hemijska vrsta	Voda, rastvarači, surfaktanti, kondicioner
Izgled	Plava tečnost
Očvršćavanje	Nije primenljivo
Primena	Priprema povrsine
Posebne prednosti	Nije zapaljiv, Nije nagrizajući

LOCTITE® 7840™ je koncentrovani, biodegradabilni čistač/odmašćivač koji ne sadrži štetne rastvarače i razređuje se sa vodom do koncentracije potrebne za veliki broj različitih primena u industriji. Tipične primene ovog proizvoda uključuju mašine, motore, livene delove, ventile, kućišta, tankove, spoljne stranice, prozore, tepihe, betonske podove, asfalt, vozila, itd. Supstance koje može ukloniti uključuju masnoće, lubrikante, ulja za obradu metala, goriva, katran, so sa puta, lagane ugljenike, mrlje od hrane, vosak, životinjsku mast, plesan i garež. Ovaj proizvod ima miris bora, ali je takođe dostupan i bez mirisa.

TIPIČNA SVOJSTVA

Specifična težina na 25 °C	1,02
Tačka paljenja - videti MSDS	

OPŠTE INFORMACIJE

Ovaj proizvod se ne preporučuje za korišćenje u sistemima sa čistim kiseonikom ili bogatim kiseonikom i ne bi ga trebalo koristiti kao zaptivnu masu uz hlor ili druge izuzetno oksidirajuće materijale.

Za informacije o bezbednom rukovanju ovim proizvodom konsultovati Sigurnosni tehnički list (MSDS).

Uputstvo za upotrebu:

- Razrediti LOCTITE® 7840™ sa topлом ili hladnom vodom.
- Natopite ili poprskajte delove sa LOCTITE® 7840™ a zatim obrišite ili isperite.
- Stepen razblaživanja zavisiće od tipa i količine supstance koju treba očistiti. Najbolje je početi sa visokom koncentracijom LOCTITE® 7840™ i smanjivati je dok se ne dobije odgovarajući odnos ekonomičnosti i efikasnosti.
- LOCTITE® 7840™ može oštetiti obojene površine u koncentraciji sa manje od 20 delova vode.
- NAPOMENA:** Optimalne performanse postižu se sa jačim koncentracijama, razblaživanjem sa topлом vodom, ribanjem površine i produženim kontaktom sa površinom.
- OPREZ:** Ostaci čistača mogu sprečavati stvrđnjavanje anaerobnih proizvoda.

Preporučeni odnos razređivanja**Primena LOCTITE® 7840™ u vodi**

Teška zaprljanja i masnoća: 1:1 do 1:4
Rezervoari za potapanje, mašine za pranje

Srednja zaprljanja i masnoća: 1:16 do 1:32
Održavanje spoljnih zidova, betonski podovi, čišćenje pod pritiscima, mašine za pranje podova, paročistači

Blaga zaprljanja: 1:64 do 1:128
Radne prostorije, prozori, zidovi, drvenarija, nameštaj, tepisi, radne površine

Nije za specifikaciju proizvoda

Tehnički podaci sadržani ovde su dati samo kao referenca. Molimo kontaktirajte Vaše lokalno odeljenje kvaliteta za pomoć i preporuke u vezi sa specifikacijama za ovaj proizvod.

Čuvanje

Proizvod čuvati u zatvorenoj ambalaži na suvom mestu. Informacije o čuvanju mogu biti naznačene na etiketi ambalaže proizvoda.

Optimalno skladištenje: 8 °C do 21 °C. Skladištenje pri temperaturi nižoj od 8 °C ili višoj od 28 °C može uticati na karakteristike proizvoda. Proizvod istisnut iz ambalaže može biti kontaminiran tokom upotrebe. Proizvod ne vraćati u originalnu ambalažu. Henkel korporacija ne može preuzeti odgovornost za proizvod koji je zaprljan ili je čuvan u uslovima drugaćim od onih koji su prethodno naznačeni. Ukoliko su potrebne dodatne informacije, molimo kontaktirajte vaš lokalni Tehnički servis.

Konverzije

$$\begin{aligned}
 (\text{°C} \times 1.8) + 32 &= \text{°F} \\
 \text{kV/mm} \times 25.4 &= \text{V/mil} \\
 \text{mm} / 25.4 &= \text{inches} \\
 \mu\text{m} / 25.4 &= \text{mil} \\
 \text{N} \times 0.225 &= \text{lb} \\
 \text{N/mm} \times 5.71 &= \text{lb/in} \\
 \text{N/mm}^2 \times 145 &= \text{psi} \\
 \text{MPa} \times 145 &= \text{psi} \\
 \text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 &= \text{lb-in} \\
 \text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 &= \text{lb-ft} \\
 \text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 &= \text{oz-in} \\
 \text{mPa}\cdot\text{s} &= \text{cP}
 \end{aligned}$$



Napomena

Podaci sadržani ovde su dati samo kao informacija i veruje se da su pouzdani. Ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate dobijene od strane drugih nad čijim metodama nemamo kontrolu. Odgovornost je korisnika da odredi prikladnost proizvoda i metode za svrhu koju želi da ostvari, kao i da primeni sve potrebne mere opreza i zaštite ljudi i sredstava od rizičnih događaja koji bi mogli uslediti kao posledica rukovanja proizvodom. Sa stanovišta gore navedenog, **Henkel korporacija se izričito odriče svih garancija izraženih ili iskazanih, uključujući garancije za prodaju ili pogodnost za određenu namenu, koje proizilaze iz prodaje ili upotrebe proizvoda Henkel korporacije.** **Henkel korporacija se posebno odriče bilo kakve odgovornosti za slučajne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući i gubitak profita.** Diskusije o raznim procesima ili sastavima ne treba tumačiti kao predstavljanje da su slobodni od dominacije patenata u vlasništvu drugih ili kao licencu pod kojom patenti Henkel korporacije mogu pokriti takve procese ili sastave. Preporučujemo da svaki potencijalni korisnik testira svoju predloženu primenu pre ponovljene upotrebe, koristeći ove podatke kao vodič. Ovaj proizvod može biti pokriven od strane jednog ili više SAD ili stranih patenata ili primene patenata.

Korišćenje zaštitnog znaka

Osim ako nije naznačeno drugačije, svi zaštitni znaci u ovom dokumentu su zaštitni znaci Henkel korporacije u SAD i drugim zemljama. ® označava zaštitni znak registrovan u SAD odeljenju za patente i zaštitne znake.

Referenca 1.0